

WE8: Technische Daten

JURA Kaffeefullautomaten-Standards Professional

| | |
|---|--|
| Variable Brühkammer | 5 - 16 g |
| Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) | Ja |
| Intelligentes Vorheizen | Ja |
| Hochleistungspumpe, 15 Bar | 1 |
| Thermoblock-Heizsystem | 1 |
| Fluidsysteme | 1 |
| Überwachte Restwasserschale | Ja |
| Pflegestatusanzeige | Ja |
| Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | Ja |
| Wasserhärte einstellbar | Ja |
| Ein oder zwei Tassen Espresso in einem Brühvorgang | Ja |
| JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert | Ja |
| Filterpatrone | CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart |
| Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | Klassisch |
| Kaffeespezialitäten | |
| Anzahl individuell programmierbarer Kaffeespezialitäten | 12 |
| Kaffeespezialitäten | 1 Latte macchiato 1 Cappuccino 1 Flat White 2 Kaffees 1 Kaffee 2 Espresso 1 Espresso 2 Ristretti 1 Ristretto 1 Heisswasserportion Milch gemahlener Kaffee |
| Heißwasserfunktion | 3 Stufen |
| Zweiter, gemahlener Kaffee | Ja |

| | |
|---------------------|----------------|
| 1 Latte macchiato | 1 Min. 26 Sek. |
| 1 Cappuccino | 56 Sek. |
| 2 Kaffees | 1 Min. |
| 2 Espresso | 45 Sek. |
| 2 Ristretti | 30 Sek. |
| Heißwasser (200 ml) | 45 Sek. |

Vorzüge

| | |
|---|---|
| App Kompatibilität | JURA Connect App JURA Coffee App Professional |
| Smart-Connect-fähig | Ja |
| Mahlwerktyp | Aroma ^{G3} -Mahlwerk |
| Anzahl Mahlwerke | 1 |
| Pulse Extraction Process (P.E.P. [®]) | Ja |
| I.W.S. [®] mit Filterpatrone | CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart |
| Pulverschacht für gemahlene Kaffee | Ja |
| Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee | Ja |

Bedienung, Einstellungs- und Programmiermöglichkeiten

| | |
|---|----|
| Kaffeewassermenge programmierbar | Ja |
| Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar | Ja |
| Kaffeestärke in Stufen programmierbar | 8 |
| Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar | Ja |
| Brühtemperatur in Stufen programmierbar | 2 |
| Milchschaummenge programmierbar | Ja |
| Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar | 3 |
| Heißwassermenge programmierbar | Ja |
| Individuell rückstellbarer Tageszähler | Ja |

| | |
|--|----|
| Programmierbare Ausschaltzeit | Ja |
| Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar | Ja |
| Integriertes Milchsistem-, Spül- und Reinigungsprogramm | Ja |
| Automatische Milchspülung | Ja |
| Restdaueranzeige | Ja |

Ausstattung, Design und Materialien

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Display | TFT-Farbdisplay |
| Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | 65 - 111 mm |
| Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf | 107 - 153 mm |
| Heißwasserauslauf | Ja |
| Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 107 - 153 mm |
| Cappuccino Düse | Feinschaumdüse |
| Connector System [®] | Ja |
| Tassenbeleuchtung | Amber |
| Sound Design | Ja |

Empfohlene Tageshöchstleistung und Einsatzgebiete

| | |
|--------------------------------|--|
| Empfohlene Tageshöchstleistung | 30 |
| Einsatzgebiete | Eigenbedarf Servicedienstleister Wiederverkäufer |

In Zahlen

| | |
|--|--------------------------------|
| Füllmenge Wassertank | 3 l |
| Kaffeersatzbehälter (Portionen) | 25 |
| Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
| Kapazität pro Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel | 500 g |
| Kabellänge (ca.) | 1.1 m |
| Spannung | 220 - 240 Volt Wechselstrom |

| | |
|--------------------|------------|
| Stromstärke | 10 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 1450 Watt |
| Abrechnungssysteme | kompatibel |
| Stand-by-Leistung | 0 Watt |
| Gewicht | 10 kg |
| Breite | 29.5 cm |
| Höhe | 41.9 cm |
| Tiefe | 44.4 cm |
| Artikelnummer | 15091 |